

Pigmentos Colorox®

Colorox® C - Yellow Concrete

Colorox® C-Yellow Concrete é um pigmento em pó a base de óxidos minerais naturais e sintéticos que são amplamente utilizados em : concreto colorido, piso intertravado, argamassas, barreiras acústicas, elementos para fachada colorida, asfalto, telhas, fibrocimento, blocos de concreto, etc.

Ficha Técnica

Ref. Colorox®	C-Yellow Concrete - 369 G
Cor/Aspecto	Pó Micronizado Amarelo
Elementos Base	Fe, Cr, Si
Densidade (aprox.) DIN ISO 787/11 [g/cm ³]	4,2
Densidade aparente (aprox.) DIN ISO 787/5 [g/cm ³]	0,4-1,1
Absorção de óleo* (aprox.) [g/100 g]	55
Sais solúveis em água(max.) DIN ISO 787	4,0
Resistencia Termica	200 °C
pH	3 até 8
Tamanho Predominante da Partícula (mm)	< 0,15

Aplicação e Dosagem:

Dosagem em relação ao cimento de 5% a 10%, de acordo com a intensidade da cor a ser alcançada. Para facilitar sua dispersão e obter um despenho ideal.



Armazenamento, Preservação e Embalagem:

Local seco e coberto, validade indeterminada, sacos de plásticos de 10 quilos líquidos cada.

Considerações :

Dados fornecidos , através de teste e controle estatístico. Elemento de caráter informativo, com intuito ao auxílio do consumidor, devendo esse efetuar seus próprios testes nos meios específicos a que se destinam.